

仕様書

TAKEX

品名	IPコントローラ(双方向無線対応型)
品番	RXT-700CTI
電源電圧	AC100V 50/60Hz 15W以下
センサー用電源出力	DC12V 500mA
受信可能距離	約100m(見通し距離)
使用周波数帯	426MHz帯
空中線	λ/4ホイップアンテナ
警戒入力	侵入: 6回線 非常: 1回線 火災: 1回線 ガス: 1回線 緊急: 1回線 連絡: 1回線 無線入力×32台、有線入力×6ch
適用回線	アナログ一般回線 インターネット環境
通信方式	モデム通信(ITU-TV.21準拠) 音声通報 IP通信 メール通報
回線種別	PB/DP(20/10pps)
音声通報先	最大5カ所
メール通報先	ユーザー最大5カ所 管理者最大5カ所
警報出力	個別選択出力: 無電圧リレー接点2a 接点容量: DC24V・0.5A以下
警報出力時間	0秒~10分(1秒単位で設定可能)
警戒、警報ディレイ時間	0秒~10分(1秒単位で個別に設定可能)
送信機登録可能台数	40台(リモコン含む)
停電保証	15分以内1通報(満充電時)
メモリーバックアップ	あり
外出用リモコン	FeliCa対応カードリーダー FC-100 ※最大2台接続可 リモコン(双方向無線対応型) RS-001 ※最大15台登録可能 3路用リモートスイッチ
使用可能周囲温度	0℃~40℃
設置場所	屋内(壁面付け)
質量	約1,500g(非常用電源含む)
外観	樹脂(ホワイト)
付属品	非常用電源(1個) ACコード(3m)

品名
IPコントローラ(双方向無線対応型)

品番
RXT-700CTI



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.