

GV-SNVR0811 -スタンドアロンネットワークカメラレコーダー 8カメラ用-



はじめに

GV-SNVR0811 は、ネットワークカメラのリアルタイム表示/録画機能に特化したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。

H.264/H.265 コーデックの対応に加え、最大 8TB までのハードディスクを搭載することができ、長期間録画を実現します。また、レコーダー本体に「10/100M 対応 8 ポート PoE」が内蔵されており、カメラ給電用の PoE ハブをご用意する手間を省くことができます。

遠隔モニタリング機能(iOS/Android OS 専用アプリケーション使用時)を搭載し、場所を選ばないリアルタイム映像の確認が可能です。



主な特徴

- GeoVision メガピクセルネットワークカメラ最大 8 台接続(表示/録画)に対応
- 同一内ネットワークカメラの自動検索、登録機能
- 8 ポート PoE HUB 内蔵(IEEE802.3af)
- 3840 x2160 解像度対応
- デュアルストリーミング
- 多彩な録画方式(常時録画、動作検出録画、スケジュール録画)
- タイムライン録画再生
- 4 分割/9 分割録画再生
- NTP (Network Time Protocol) 対応
- GeoVision DDNS サービス対応
- 録画映像のバックアップ
- HDMI 出力対応(4K 解像度対応)
- 最大 8TB のハードディスクを搭載可能(3.5 インチ SATA x1)

- Web ブラウザを使用しての遠隔監視
- モバイルアプリケーションでの遠隔監視(iOS / Android OS 専用アプリケーション)
- マルチランゲージ(多言語)対応

仕様

ハードウェア

システム		
OS	組み込み Linux	
HDD 用ドライブベイ	1 (3.5 インチ HDD)	
電源	入力: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz 出力: DC 56V, 2.32A, 最大 130 W	
コネクタ	ギガビットイーサネット	1 ポート: WAN : RJ-45 , 10/100Mbps 8 ポート: LAN : RJ-45 , 10/100 Mbps, PoE (IEEE 802.3af)
	映像出力	HDMI
	音声	非対応
	USB 2.0	前面: 3 ポート
LED インジケータ	3 LED: 電源、HDD エラー、 HDD ステータス	
動作温度	0° C ~ 50° C	
動作湿度	0% ~ 80% (結露無きこと)	
寸法 (L x W x H)	280 x 265 x 44mm	
重量	1.6 kg	
認証	FCC , CE , RoHS compliant	

ソフトウェア

映像	
映像圧縮	H.264、H.265
映像ストリーミング	デュアルストリーム (H.264 / H.265)
映像出力	4K / 1080p (HDMI)
映像分割表示	1 分割、4 分割または 9 分割
音声圧縮	G.711
音声対応	対応
双方向音声	非対応

録画	
ネットワーク帯域	最大 80 Mbps (8 カメラ合計)
録画方式	常時録画 / 動作検出録画 / スケジュール録画
プリ録画	1 ~ 10 秒.
ポスト録画	30 秒
簡易再生機能	3 分
バックアップ方式	USB ストレージへのバックアップ (要フォーマット形式:FAT32) * USB ハードディスクへのバックアップを推奨します。(転送速度)

管理	
言語	日本語 / 英語 / 中国語 / スペイン語 / ロシア語 / ポルトガル語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語
ファームウェアアップ更新機能	本体または専用ユーティリティ(GV-IP Device Utility)を使用してのアップグレード

ネットワーク	
ネットワーク	LAN, WAN, Internet
プロトコル	DHCP, DynDNS, HTTP, NTP, ONVIF, RTSP, TCP, UDP

システム監視	
電源監視	停電後の自動再起動機能
システム監視	ソフトウェアウォッチドッグ

遠隔監視	
ライブ表示	最大 18 コネクション
遠隔監視環境	IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge, mobile devices
スマートデバイス	GV-Eye (iOS / Android)

注 1: 予告なく仕様変更になる場合がございます。

注 2: カメラ接続用 PoE (IEEE 802.3af)は、15.4W に対応しています。

15.4W 以上の電源供給を必要とするカメラの場合、PoE+対応ハブなどを使用し、給電ください。

システム要件

接続可能なネットワークカメラ

- ・GV-Target シリーズ (ファームウェア V1.0 以降)
- ・GV-SD220/220-S (ファームウェア V1.02 以降)
- ・下記モデル以外の GV-IP カメラシリーズ (ファームウェア V2.11 以降)

非対応モデル: GV-BX110 / BL110 / FER12203 / MFD110

GV-PT110 / PTZ010D / GV-SD010

注 1: フレームレート: 30FPS までの対応

注 2: 帯域幅: 80Mbps

対応ソフトウェア

- ・GV-Edge Recording Manager (Windows Version V1.2.0.0 以降)
- ・GV-Control Center (V3.4.0.0 以降)
- ・GV-Center V2 (V16.10 以降)
- ・GV-Vital Sign Monitor (V16.10 以降)
- ・GV-Eye (V2.3 以降)

録画用ハードディスク

2.5 インチのハードディスクには対応しません。

使用するハードディスクは、デスクトップ向けのモデルではなく、エンタープライズ用途モデルをご利用いただくことをお勧めします。

外観図

前面



後面

