



DS-2CD4085F-AP	
カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" progressive scan CMOS
最低照度	カラー: 0.009 lux@F1.2, AGC on 白黒: 0.012 lux@F1.2, AGC on
シャッタースピード	1s ~ 1/100,000s
スローシャッター	有り
レンズマウント	C/CSマウント
デイ/ナイト切替	自動IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR
フォーカス	オートバックフォーカス
オートアイリス	DC drive
画像圧縮方式	H.264+ / H.264 / MJPEG
トリプル・ストリーム	有り
ビットレート	32kbps ~ 16Mbps
最大解像度	4096 x 2160
フレームレート	50Hz: 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 22fps (4096 × 2160), 24fps (3840 × 2160), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
画像解析等	BLC: 対応、HLC: 対応、スマートデフォグ: 対応、ROI: 4エリア設定可
イメージ設定	Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast, sharpness adjustable through client software or web browser
ネットワーク	
ストレージ	ネットワーク: NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR オンボード: 最大128GB Micro SD/SDHC/SDXCスロット対応
アラームトリガー	モーションデテクション、タンパーアラーム、侵入検知、動体検知、IPアドレスコンフリクト、ネットワーク切断
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ	ユーザー認証、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター、不正アクセス、フリッカーレス、ハートビート監視、ビデオマスク機能
対応規格	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
通信インターフェイス	1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet port, 1 RS-485 interface, 1 RS-232 interface
全般	
対応温度/湿度	-30℃ ~ 60℃ / 湿度95%以下(結露なきこと)
入力電圧	24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
消費電力	最大 6W (IR時: 9W)
寸法	69.8 × 58 × 145 mm
重量	830g

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
大阪オフィス 06-6387-8808
福岡オフィス 092-400-7147