


【240万画素 AHD屋内用ミニPTZスピードドームカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.86 インチ 2.4Mega Pixels CMOS		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、BNC CVBS 出力 (1.0vp-p/75Ω)、BNC		
有効画素数	1944(H) × 1213(V)235 万画素	最低照度	0.001Lux/F1.6
レンズ	10倍光学ズーム /32倍デジタルズーム f5.1mm/F1.6 ~ f51mm/F1.8 水平画角 54° ~ 4.9° / 垂直画角 31° ~ 4.0°		
デイ&ナイト	AUTO/DAY/NIGHT		
電子感度アップ	×2 ×3 ×4/OFF 選択		
WDR	WDR/BLC/OFF	UTC 制御	不可
最低被写体距離	0.1m(Wide)	水平回転角度/速度	360° エンドレス / 0.1° ~ 360° / 秒
垂直回転角度/速度	-2° ~ 90° (監視角180°) / 0.1° ~ 90° / 秒		
プリセットスピード	最大 400° / 秒	プリセット数	最大 256ヶ所
アラーム入出力	4入力 / 1出力(N.O)	カメラID	最大 255
電源	DC12V ± 10%	消費電流	通常 650mA (MAX1A)
使用条件	-20°C ~ +50°C / 90%RH以下		
外形寸法/重量	φ126 × 126(H)mm / 828g		
付属品	ACアダプタ (DC12V/2A)		

■外形寸法



取付穴位置

(単位 : mm)

180215

NS-AH902PRC (I)

 株式会社 NSK